

**TRASFORMATORE DI CORRENTE PER  
MISURA O PROTEZIONE  
ADATTO PER PROTEZIONE DI FASE O  
OMOPOLARE**

- Trasformatore con nucleo chiuso incapsulato in resina epossidica stampata in materiale plastico autoestinguente
- Adatto per impiego in media tensione su cavi singoli o multipli isolati

**MEASURING OR PROTECTION CT  
SUITABLE FOR PHASE OR HOMOPOLAR  
(CORE BALANCE CT) PROTECTION**

- Epoxy resin encapsulated closed core transformer
- Moulded self extinguishing plastic housing
- Suitable for medium voltage applications on insulated single or multiple cables


**Caratteristiche tecniche tipiche**

Tensione massima per l'apparecchiatura Um (fase-fase)	<b>0,72 kV</b>
Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale	<b>3 kV valore efficace / 1min</b>
Classe d'isolamento	<b>E</b>
Corrente primaria nominale (Ipr)	<b>da 30 a 2.000 A</b>
Corrente secondaria nominale (Isr)	<b>1 o 5 A</b>
Frequenza nominale (fR)	<b>50 o 60 Hz</b>
Fattore di sicurezza (FS)	<b>5 o 10</b>
Corrente termica nominale permanente (Icth)	<b>1,2 In</b>
Corrente termica nominale di breve durata (Ith)	<b>fino a 25kA / 1sec</b>
Corrente dinamica nominale (Idyn)	<b>2,5 Ith</b>
Prestazione nominale	<b>da 1 a 20 VA</b>
Classe di precisione	<b>0,5 - 1 - 3 - 5P</b>
Uso	<b>per interno</b>
Temperatura di funzionamento	<b>- 25 ... + 40 °C</b>
Temperatura di immagazzinamento	<b>- 40 ... + 85 °C</b>
Materiale custodia	<b>policarbonato autoestinguente secondo UL94 V0</b>
Materiale isolamento	<b>resina epossidica</b>
Grado di protezione (EN 60529)	<b>IP20</b>
Morsetti secondari	<b>2 morsetti a vite M5 con dado esagonale</b>
Coprimorsetti	<b>di serie e sigillabile</b>
Sistema di fissaggio	<b>a vite per montaggio a pannello o parete</b>
Norme di riferimento	<b>IEC61869</b>

**Standard technical features**

Highest voltage for equipment Um (phase to phase)	<b>0,72 kV</b>
Rated power frequency withstand voltage	<b>3 kV rms / 1min</b>
Insulating class	<b>E</b>
Rated primary current (Ipr)	<b>from 30 to 2.000 A</b>
Rated secondary current (Isr)	<b>1 or 5 A</b>
Rated frequency (fR)	<b>50 or 60 Hz</b>
Instrument security factor (FS)	<b>5 or 10</b>
Rated continuous thermal current (Icth)	<b>1,2 In</b>
Rated short time thermal current (Ith)	<b>up to 25kA / 1sec</b>
Rated dynamic current (Idyn)	<b>2,5 Ith</b>
Rated burden	<b>from 1 to 20 VA</b>
Accuracy class	<b>0,5 - 1 - 3 - 5P</b>
Use	<b>for indoor</b>
Operating temperature range	<b>- 25 ... + 40 °C</b>
Storage temperature range	<b>- 40 ... + 85 °C</b>
Housing material	<b>polycarbonate selfextinguishing accoding UL94 V0</b>
Insulation material	<b>epoxy resin</b>
Protection degree (EN 60529)	<b>IP20</b>
Secondary terminals	<b>2 screw terminals M5 with hex nuts</b>
Terminal cover	<b>standard and sealable</b>
Fixing system	<b>screws for wall or base mounting</b>
Reference standards	<b>IEC61869</b>

**Note installazione**

Coppia serraggio	<b>Consigliata: 0,5 Nm</b>	<b>Max: 0,8 Nm</b>
viti terminali secondari e viti piastrelle contatto avvolgimenti		
Secondario aperto	<b>ATTENZIONE</b> Non lasciare mai il circuito secondario aperto mentre il trasformatore di corrente è in funzione e la corrente fluisce attraverso il circuito primario perché potrebbero presentarsi ai terminali secondari tensioni elevate che potrebbero essere pericolose per gli operatori e danneggiare il trasformatore. Cortocircuitare i morsetti secondari come mostrato in figura.	

**Installation notes (remarks)**

Tightening torque	<b>Suggested: 0,5 Nm</b>	<b>Max: 0,8 Nm</b>
secondary terminal screws & secondary windings connection plate screws		
Open secondary circuit	<b>WARNING</b> Never leave the secondary circuit open while the CT is operating and a current flows through the primary circuit because high voltage might occur at the secondary terminals which might be hazardous to operators and damage the CT. Short circuit the secondary terminals as shown.	

**Caratteristiche speciali a richiesta**

Tensione massima per l'apparecchiatura Um (fase-fase)	<b>1,2 kV</b>
Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale	<b>6 kV valore efficace / 1min</b>
Corrente secondaria	<b>2 A; altre a richiesta</b>
Corrente termica nominale di breve durata (Ith)	<b>fino a 80kA / 1sec</b>
Prestazione nominale	<b>fino a 30 VA</b>
Classi precisione	<b>0,2 - 10P</b>
Multi rapporto	<b>fino a 2</b>
Nuclei multipli	<b>NO</b>
Temperature di funzionamento estese	<b>da - 40 °C a + 70 °C</b>
Versione tropicalizzata	<b>SI</b>

**Special features on request**

Highest voltage for equipment Um (phase to phase)	<b>1,2 kV</b>
Rated power frequency withstand voltage	<b>6 kV rms / 1min</b>
Secondary current	<b>2 A; others on request</b>
Rated short time thermal current (Ith)	<b>up to 80kA / 1sec</b>
Rated burden	<b>up to 30 VA</b>
Accuracy class	<b>0,2 - 10P</b>
Multi ratio	<b>up to 2</b>
Multiple cores	<b>NO</b>
Extended temperature range	<b>from - 40 °C to + 70 °C</b>
Trop version	<b>YES</b>

